DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi dell'art. 6 del Reg.(UE) N. 305/2011
"Misto Getto 0/16 - Osoppo" / CPR / 2023-06-07

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Misto Getto 0/16 - Osoppo
2. Usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:
   - EN 12620:2002+A1:2008 (aggregati per calcestruzzo)
3. Fabbricante:

Collini Valentino e Mario Snc	Impianto:
Via Matteotti, 6	Località Chiarantan
33010 Osoppo (UD) - Italia	33010 Osoppo (UD) - Italia

4. Mandatario: non applicabile
5. Sistema di VVCP: 2+
6. Norma armonizzata: EN 12620:2002+A1:2008; organismo notificato: Istituto Giordano S.p.A. n. 0407
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Dimensione dell'aggregato	0/16	Specifica armonizzata EN 12620:2002+A1:2008
	Granulometria	G_A85	
	Forma dell'aggregato grosso	FI_{15},SI_{15}	
	Massa volumica dei granuli e assorbimento di acqua	2,81 Mg/m^3	
Pulizia	Contenuto di conchiglie nell'aggregato grosso	NPD	
	Polveri	3,3%; f_{11}; E_S: 86%	
Resistenza alla frammentazione / frantumazione	Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	LA_{20}	
Resistenza alla levigabilità / abrasione / usura	Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	NPD	
	Resistenza alla levigabilità	VL_{37}	
	Resistenza all'abrasione superficiale	NPD	
	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	
Composizione / contenuto	Cloruri	0,03%	
	Solfati solubili in acido	$AS_{0,2}$	
	Zolfo totale	<0,01%	
	Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	non rilevab. (imp. org. legg. < 0,1%)	
	Contenuto di carbonato negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni di calcestruzzo	86,64%	
Stabilità di volume	Stabilità di volume - ritiro per essiccamento	NPD	
	Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD	
Assorbimento di acqua	Massa volumica dei granuli e assorbimento di acqua	0,5%	
Sostanze pericolose Emissione di radioattività Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi poliaromatici Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime	Caratteristica soddisfatta	
	Gestione della produzione	Caratteristica soddisfatta	
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso	F_1	
Durabilità alla reazione alcali-silice	Reattività alcali-silice	RA_2	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Osoppo (UD), addì 7 giugno 2023

Collini Valentino & Mario snc
Via Matteotti, 6 33010 OSOPPO (UD)
Partita IVA 00152270302
Codice SDI: S9KZ1KW

Firmato a nome e per conto del fabbricante

(Valentino COLLINI, Mario COLLINI)