DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi dell'art. 6 del Reg.(UE) N. 305/2011
"Friul Limo® - Cimano" / CPR / 2024-12-04

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Friul Limo® - Cimano
2. Usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:
   - EN 12620:2013 (aggregati per calcestruzzo)
   - EN 13139:2013 (aggregati per malta)
3. Fabbricante:

   Collini Valentino e Mario Snc
   Via Matteotti, 6
   33010 Osoppo (UD) - Italia

   Impianto:
   Località Cimano
   33038 San Daniele del Friuli (UD) - Italia
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistema di VVCP: 2+
6. Norma armonizzata: EN 12620:2013, EN 13139:2013; organismo notificato: Istituto Giordano S.p.A. n. 0407
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	
Finezza/granulometria e massa volumica dei granuli	Filler Massa volumica dei granuli e assorbimento di acqua	passa 2,80 Mg/m^3	Specifica armonizzata EN 12620:2013
Composizione / contenuto	Cloruri Solfati solubili in acido Zolfo totale Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	0,01% $AS_{0,2}$ 0,01% non rilevab. (imp. org. legg. < 0,1%)	
Pulizia	Polveri	pass. 0,063: 70%-100%; MB: 7,4 g/kg	
Stabilità di volume	Stabilità di volume - ritiro per essiccamento Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD NR	
Rilascio di sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	Caratteristica soddisfatta Caratteristica soddisfatta	
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso	NPD	

Caratteristiche essenziali		Prestazione	
Finezza/dimensione e massa volumica dei granuli	Dimensione dell'aggregato Granulometria Forma dei granuli Massa volumica dei granuli	filler passa NPD 2,80 Mg/m^3	Specifica armonizzata EN 13139:2013
Composizione / contenuto	Cloruri Solfati solubili in acido Zolfo totale Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta	0,01% $AS_{0,2}$ 0,01% non rilevab. (imp. org. legg. < 0,1%)	
Pulizia	Contenuto di conchiglie Fini	NPD pass. 0,063: 70%-100%; MB: 7,4 g/kg	
Perdita al fuoco (solo per ceneri) (applicabile solo ad aggregati industriali)	Perdita al fuoco	NR	
Rilascio di sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	Caratteristica soddisfatta Caratteristica soddisfatta	
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo-disgelo	NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Osoppo (UD), addì 4 dicembre 2024

Collini Valentino & Mario s.n.c.
Via Matteotti, 6 - 33010 OSOPPO (UD)
Partita IVA 00152270302

Firmato a nome e per conto del fabbricante

(Ditta Collini Valentino e Mario Snc)