DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi dell'art. 6 del Reg.(UE) N. 305/2011
"Ghiaia Spaccata 12/22 - Osoppo" / CPR / 2024-12-04

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Ghiaia Spaccata 12/22 - Osoppo
2. Usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:
   - EN 13043:2002/AC:2004 (aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico)
3. Fabbricante:

   Collini Valentino e Mario Snc
   Via Matteotti, 6
   33010 Osoppo (UD) - Italia

   Impianto:
   Località Chiarantan
   33010 Osoppo (UD) - Italia
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistema di VVCP: 2+
6. Norma armonizzata: EN 13043:2002/AC:2004; organismo notificato: Istituto Giordano S.p.A. n. 0407
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	
Forma, dimensione e massa volumica delle particelle	Dimensione dell'aggregato Granulometria Forma dell'aggregato grosso Massa volumica delle particelle	10/20 $G_C90/10$ FI_{10}, SI_{15} 2,81 Mg/m^3	**Specifica armonizzata** EN 13043:2002/AC:2004
Pulizia	Qualità dei fini	$f_{0,5}$	
Percentuale di particelle frantumate	Percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi	$C_{95/1}$	
Affinità ai leganti bituminosi	Affinità degli aggregati grossi ai leganti bituminosi	90%/6 ore - 60%/24 ore	
Resistenza alla frammentazione / frantumazione	Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	LA_{20}	
Resistenza alla Levigazione / abrasione / usura / attrito	Resistenza alla levigazione dell'aggregato grosso per strati superf. Resistenza all'abrasione superficiale Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	PSV_{38} AAV_{NR} $M_{DE}15$	
Resistenza allo shock termico	Resistenza allo shock termico	$V_{LA}1,34$	
Stabilità di volume	Disintegrazione di silicato dicalcico delle scorie d'altoforno raffreddate a aria Disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate a aria Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio	NPD NPD NPD	
Composizione / contenuto	Composizione chimica	Calcareo e in sub. dolomitico	
Sostanze pericolose Emissione di radioattività Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi poliaromatici Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	Caratteristica soddisfatta Caratteristica soddisfatta	
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo e disgelo	F_1	
Durabilità agli agenti atmosferici	"Sonnenbrand" del basalto	NPD	
Durabilità ai pneumatici chiodati	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati degli aggregati grossi da utilizzare per strati superficiali	NPD	
Durabilità allo shock termico	Resistenza allo shock termico, sopra	$V_{LA}1,34$	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Osoppo (UD), addì 4 dicembre 2024

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Collini Valentino & Mario s.n.c.
Via Matteotti, 6 - 33010 OSOPPO (UD)
Partita IVA 00152270302

(Ditta Collini Valentino e Mario Snc)