

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi dell'art. 6 del Reg.(UE) N. 305/2011
"Friul Limo® - Osoppo" / CPR / 2024-12-04

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Friul Limo® - Osoppo
2. Usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:
 - EN 12620:2013 (aggregati per calcestruzzo)
 - EN 13139:2013 (aggregati per malta)
3. Fabbricante:

Collini Valentino e Mario Snc	Impianto:
Via Matteotti, 6	Località Chiarantan
33010 Osoppo (UD) - Italia	33010 Osoppo (UD) - Italia
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistema di VVCP: 2+
6. Norma armonizzata: EN 12620:2013, EN 13139:2013; organismo notificato: Istituto Giordano S.p.A. n. 0407
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica armonizzata EN 12620:2013
Finezza/granulometria e massa volumica dei granuli	Filler Massa volumica dei granuli e assorbimento di acqua	passa 2,81 Mg/m ³	
Composizione / contenuto	Cloruri	< 0,01%	
	Solfati solubili in acido	AS _{0,2}	
	Zolfo totale	0,01%	
	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	non rilevab. (imp. org. legg. < 0,1%)	
Pulizia	Polveri	pass. 0,063: 70%-100%; MB: 6,4 g/kg	
Stabilità di volume	Stabilità di volume - ritiro per essiccamento	NPD	
	Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NR	
Rilascio di sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime	Caratteristica soddisfatta	
	Gestione della produzione	Caratteristica soddisfatta	
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso	NPD	

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica armonizzata EN 13139:2013
Finezza/dimensione e massa volumica dei granuli	Dimensione dell'aggregato	filler	
Composizione / contenuto	Granulometria	passa	
	Forma dei granuli	NPD	
	Massa volumica dei granuli	2,81 Mg/m ³	
	Cloruri	< 0,01%	
Pulizia	Solfati solubili in acido	AS _{0,2}	
	Zolfo totale	0,01%	
Perdita al fuoco (solo per ceneri) (applicabile solo ad aggregati industriali)	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta	non rilevab. (imp. org. legg. < 0,1%)	
	Contenuto di conchiglie	NPD	
Rilascio di sostanze pericolose	Fini	pass. 0,063: 70%-100%; MB: 6,4 g/kg	
	Perdita al fuoco	NR	
Durabilità al gelo/disgelo	Conoscenza delle materie prime	Caratteristica soddisfatta	
	Gestione della produzione	Caratteristica soddisfatta	
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo-disgelo	NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Osoppo (UD), addì 4 dicembre 2024

Firmato a nome e per conto del fabbricante


Collini Valentino & Mario Snc.
Via Matteotti, 6 - 33010 OSOPPO (UD)
Partita IVA 00152270302 (Ditta Collini Valentino e Mario Snc)