DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi dell'art. 6 del Reg.(UE) N. 305/2011
"Sabbia Fine 0/3 - Cimano" / CPR / 2017-05-30

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Sabbia Fine 0/3 - Cimano
2. Usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:
   - EN 12620:2013 (aggregati per calcestruzzo)
   - EN 13139:2013 (aggregati per malta)
3. Fabbricante:

   Collini Valentino e Mario Snc
   Via Matteotti, 6
   33010 Osoppo (UD) - Italia

   Impianto:
   Località Cimano
   33038 San Daniele del Friuli (UD) - Italia
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistema di VVCP: 2+
6. Norma armonizzata: EN 12620:2013, EN 13139:2013; organismo notificato: Istituto Giordano S.p.A. n. 0407
7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali		Prestazione	
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Dimensione dell'aggregato	0/2	Specifica armonizzata EN 12620:2013
	Granulometria	G_F85	
	Forma dell'aggregato grosso	NPD	
	Massa volumica dei granuli e assorbimento di acqua	2,81 Mg/m^3	
Pulizia	Contenuto di conchiglie nell'aggregato grosso	NPD	
	Polveri	f_3	
Resistenza alla frammentazione / frantumazione	Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	LA_{NR},SZ_{NR}	
Resistenza alla levigabilità / abrasione / usura	Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	$M_{DE}NR$	
	Resistenza alla levigabilità	NPD	
	Resistenza all'abrasione superficiale	AAV_{NR}	
	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	
Composizione / contenuto	Cloruri	< 0,01%	
	Solfati solubili in acido	$AS_{0,2}$	
	Zolfo totale	< 0,02%	
	Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	non rilevab. (imp. org. legg. < 0,1%)	
	Contenuto di carbonato negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni di calcestruzzo	88,53 %g/kg	
Stabilità di volume	Stabilità di volume - ritiro per essiccamento	NPD	
	Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD	
Assorbimento di acqua	Massa volumica dei granuli e assorbimento di acqua	0,5%	
Sostanze pericolose Emissione di radioattività Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi poliaromatici Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime	Caratteristica soddisfatta	
	Gestione della produzione	Caratteristica soddisfatta	
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso	NPD	
Durabilità alla reazione alcali-silice	Reattività alcali-silice	assenti minerali reattivi verso gli alcali	